

Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přtláčných lišt.

Materiál	Tloušťka [mm]	Barva	Rozměr [mm]		Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m ² K]	Cena Kč/m ²	
			šířka	délka				bez DPH	s DPH
	16	čirá	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000	2,4	65	2,1	625	756
		bronz	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000				656	793

Barva: bronz = hnědá = kouřová

Příslušenství

Materiál	Označení	Rozměr	Provedení	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL U profil jednoduchý 16 mm	6,4 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	50	60
	AL U profil s prodlouženou hranou 16 mm	2,1; 6,4 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	63	76
		6,3 m	dekor borovice		97	117
		6,3 m	dekor mahagon	97	117	
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	čirý plast	bm	42	51
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	bronzový plast	bm	46	56
	AL F profil 16 mm	2, 3, 4 a 6 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	114	138
		4 a 6 m	dekor mahagon		177	214
	AL rohový profil 16 mm	2; 3; 6 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	187	226
	Vrut se zapuštěnou hlavou pro dřevěnou konstrukci	4 × 35 mm		ks	0,66	0,80
	Vrut s čokokovou hlavou pro dřevěnou konstrukci (bok)	4 × 30 mm		ks	1,43	1,73
	Upevňovací podložka Click	30 × 8 mm	bílý plast	ks	3,30	3,99
	Podložka s gumovým těsněním	5 × 16 mm	pozink	ks	1,54	1,86
	Silikonový tmel	315 ml	transparentní	ks	99	120
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm	šíře 15 mm	šedá – 30 m	role	89	108
		šíře 30 mm	šedá – 30 m	role	116	140
		šíře 30 mm	bílá – 30 m	role	176	213
		šíře 50 mm	šedá – 30 m	role	220	266
		šíře 50 mm	bílá – 30 m	role	281	339
		šíře 60 mm	šedá – 30 m	role	275	333
	AL páska samolepící plná	šíře 38 mm	50 m	role	238	287
	Páska samolepící perforovaná	šíře 38 mm	33 m	role	330	399

U položek označených VÝPRODEJ je cena uvedena již po slevě a je konečná.

Použití: Click 16 je materiál vhodný pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, pro zastřešení parkovacích míst apod.

UV ochrana: desky jsou vždy na vnější (exteriérové) straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům.

Excelentní vzhled: struktura ledových krystalů uvnitř komůrek způsobuje lepší rozptýlení světla a maskuje nečistoty.

Samočistící povrch: díky způsobu montáže bez přtláčných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

Záruka: poskytujeme 10letou záruku na odolávání povětrnostním podmínkám.

Jsmo držitelem certifikátu PC panelů CLICK 16

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks). Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 24. 7. 2017